



ZWEI SEITEN KANTEN-SCHLEIFMASCHINE

KSMO II S
mit Furnierkantenschleifeinrichtung
Schleifband oszillierend



TECHNISCHE DATEN:	
STANDARD AUSFÜHRUNG	
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	3 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	3000 mm
Bandbreite:	200 mm
Tischgrößen:	1000/300 mm
Platzbedarf:	ca. 2000/1000 mm
Gewicht:	ca. 500 kg
Gehrungsanschlag mit Skala, Vorschubkonsole:	
Lackierung Korpus RAL 7035 / 7016	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 160 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	400/250 mm
Feineinstellung für beide Anschläge	

Gegen Aufpreis lieferbar:	
Auswechselbare Kontaktwalze	
von 65 mm – per Stück	
von 80 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	