



KANTEN-SCHLEIFMASCHINE

**Type KSM O I S – FK
mit aufklappbarer Furnierkanten-
Schleifeinrichtung
Schleifband oszillierend**

TECHNISCHE DATEN:	
STANDARDAUSFÜHRUNG CE	
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	3 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	3000 mm
Bandbreite:	200 mm
Tischgröße:	1000/350 mm
Platzbedarf:	ca. 1900/900 mm
Gewicht:	ca. 360 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 60 /80 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	400/250 mm
Aggregat schwenkbar bis 45° mit Handrad	
Tischhöhenverstellung mit Hebel	
Vorschubkonsole	
Lackierung Korpus RAL 7035 / 7016	
Gehrungsanschlag mit Skala – Schleifschuh drehbar – 2-seitig verwendbar	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

Gegen Aufpreis lieferbar:	
Auswechselbare Kontaktwalze von 65 mm – per Stück von 80 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	