



TECHNISCHE DATEN:	
STANDARDAUSFÜHRUNG	
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	2,2 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	2600 mm
Bandbreite:	150 mm
Tischgröße:	930/350 mm
Platzbedarf:	ca. 1700/800 mm
Gewicht:	ca. 310 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 65 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm
Gehrungsanschlag ohne Skala – Schleifschuh drehbar – 3-seitig verwendbar	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

KANTEN-SCHLEIFMASCHINE

Type KSM O I - FK
mit aufklappbarer Furnierkanten-
Schleifeinrichtung
Schleifband oszillierend

Gegen Aufpreis lieferbar:	
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)	
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Gehrungsanschlag mit Skala	
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	