



## **KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

**Type KSM O I - FK  
mit aufklappbarer Furnierkanten-  
Schleifeinrichtung  
Schleifband oszillierend**

<b>TECHNISCHE DATEN:</b>	
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b>	
Elektrischer Anschluss:	380/400 V
Motorleistung:	2,2 kW
Oszillation:	0.18 kW
Bandlänge:	2600 mm
Bandbreite:	150 mm
Tischgröße:	930/350 mm
Platzbedarf:	ca. 1700/900 mm
Gewicht:	ca. 310 kg
Walzen:	Ø 120 mm
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 65 / 80 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	400/250 mm
Aggregat schwenkbar bis 45° mit Handrad	
Tischhöhenverstellung mit Hebel	
Vorschubkonsole	
Lackierung Korpus RAL 7035 / 7016	
Gehrungsanschlag mit Skala – Schleifschuh drehbar – 2-seitig verwendbar	
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>	
Auswechselbare Kontaktwalze von 65 mm – per Stück von 80 mm – per Stück	
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst	
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen	
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich	
Preise für Sondermaße auf Anfrage	