



## **ZWEI SEITEN KANTEN-SCHLEIFMASCHINE**

*mit Furnierkantenschleifeinrichtung  
Schleifband oszillierend*



<b>TECHNISCHE DATEN:</b>		
<b>STANDARD AUSFÜHRUNG</b>		CE
Elektrischer Anschluss:	380/400 V	
Motorleistung:	3 kW	
Oszillation:	0.18 kW	
Bandlänge:	3000 mm	
Bandbreite:	150 oder 200 mm	
Tischgrößen:	1000/300 mm	<b>Type KSMO II      Schleifband 3000/150</b>
Platzbedarf:	ca. 2000/1000 mm	
Gewicht:	ca. 400 kg	
Gehrungsanschlag, Vorschubkonsole:		
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 160 mm	<b>Type KSMO II S      Schleifband 3000/200</b>
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm	
Feineinstellung für beide Anschläge		

<b>Gegen Aufpreis lieferbar:</b>		
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)		
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück		
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst		
Gehrungsanschlag mit Skala		
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen		
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich		
Preise für Sondermaße auf Anfrage		